

Comfora

Wandgerät
FTXP-M / RXP-M



Diskretes Wandgerät mit hoher Leistung
für optimales Wohlfühlklima

- › Flüsterleiser Betrieb bis zu lediglich 19dB(A)
- › Diskrete, elegante Frontblende passt sich unauffällig in jedes Interieur ein
- › Ein Entfeuchtungsprogramm ermöglicht ein Absenken der Luftfeuchtigkeit ohne Veränderung der Raumtemperatur
- › Antibakterieller Partikelfilter mit Silber entfernt Allergene und reinigt die Luft: erfasst Allergene wie Pollen und Hausstaubmilben
- › Geruchsfilter mit Titanapatit reinigt die Luft und bindet Gerüche, z.B. Tabakrauch
- › 3D-Luftstrom kombiniert vertikale und horizontale Schwenkautomatik, damit der warme oder kühle Luftstrom bis in alle Ecken zirkuliert, auch in größeren Räumen.
- › Die optionale WiFi Controller Schnittstelle ermöglicht Ihnen, Ihr Gerät von überall, zu jeder Zeit, und einfach über Ihr Smartphone oder Tablet zu regeln.

BLUEVOLUTION



Energieeffizienzklasse (bis zu)

A++

Diskretes Wandgerät mit hoher Leistung



| Angaben zur Effizienz | | FTXP + RXP | 20M + 20M | 25M + 25M | 35M + 35M | 50M + 50M | 60M + 60M | 71M + 71M | |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Kühlleistung | Min. / Nom. / Max. | kW | 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,0 | 1,3/3,5/4,0 | 1,7/5,0/6,0 | 1,7/6,0/7,0 | 2,3/7,1/7,3 | |
| Heizleistung | Min. / Nom. / Max. | kW | 1,3/2,5/3,5 | 1,3/3,0/4,0 | 1,3/4,0/4,8 | 1,7/6,0/7,7 | 1,7/7,0/8,0 | 2,3/8,2/9,0 | |
| Saisonale Effizienz (entsprechend EN14825) | Kühlen | Energieeffizienzklasse | A++ | | | A++ | | A | |
| | | Pdesign | kW | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 5,00 | 6,00 | 7,10 |
| | | SEER | | 6,79 | 6,92 | 6,62 | 6,72 | 6,82 | 5,30 |
| | Heizen (gemäßigtes Klima) | Jährlicher Energieverbrauch | kWh | 104 | 127 | 186 | 260 | 308 | 469 |
| | | Energieeffizienzklasse | | A++ | | | A+ | | A |
| | | Pdesign | kW | 2,20 | 2,40 | 2,80 | 4,60 | 4,80 | 6,20 |
| SCOP/A | | 4,65 | 4,61 | 4,64 | 4,10 | | 3,81 | | |
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh | 662 | 728 | 845 | 1.571 | 1.639 | 2.278 | | |

| Technische Daten – Innengerät | | | FTXP | 20M | 25M | 35M | 50M | 60M | 71M |
|-------------------------------|--------|---------------------------------|-------|----------------------|----------|----------|----------------------|----------|----------|
| Abmessungen | Gerät | Höhe x Breite x Tiefe | mm | 286x770x225 | | | 295x990x263 | | |
| Luftfilter | Typ | | | Abnehmbar / Waschbar | | | Abnehmbar / Waschbar | | |
| Schalldruckpegel | Kühlen | Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb | dB(A) | 39/25/19 | 40/26/19 | 43/27/20 | 43/34/27 | 45/36/30 | 46/37/32 |
| | Heizen | Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb | dB(A) | 39/28/21 | 40/28/21 | 40/29/21 | 42/33/30 | 44/35/32 | 45/36/33 |

| Technische Daten – Außengerät | | | RXP | 20M | 25M | 35M | 50M | 60M | 71M |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------------------|-----|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
| Abmessungen | Gerät | Höhe x Breite x Tiefe | mm | 550x658x320 | | | 734x870x373 | | |
| Schalldruckpegel | Kühlen | Hoch | dB(A) | 46 | | 48 | 47 | 49 | 52 |
| | Heizen | Hoch | dB(A) | 47 | | 48 | 49 | 49 | 52 |
| Betriebsbereich | Kühlen | Umgebung Min. bis Max. | °C TK | -10~46 | | | | | |
| | Heizen | Umgebung Min. bis Max. | °C FK | -15~18 | | | | | |
| Kältemittel | Typ / Füllmenge / GWP | Füllmenge: kg / tCO ₂ -Äq. | | R-32/0,70/0,48/675 | | | R-32/1,40/0,95/675 | R-32/1,45/0,98/675 | R-32/1,15/0,78/675 |
| Rohrleitungsanschlüsse | Flüssigkeit | AD | mm | 6,35 | | | | | |
| | Gas | AD | mm | 9,5 | | | 12,7 | | |
| | Leitungslänge | AG – IG Max. | m | 15 | | | 30 | | |
| | Niveaunterschied | IG – AG Max. | m | 12 | | | 20 | | |
| Strom – 50 Hz | Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA) | A | 16 | | | 20 | | | |



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, A-1230 Wien · Tel.: +43 / 1 / 253 21 11 · E-Mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Die Produkte von Daikin werden vertrieben durch:

Jänner 2020



Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm für Klimageräte (AC), Kaltwassersätze (LCP), Lüftungsgeräte (AHU) und Gebläsekonvektoren (FCU) teil. Die zertifizierten Daten der zertifizierten Geräte sind im Eurovent-Verzeichnis gelistet: www.eurovent-certification.com oder www.certiflash.com.

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizierte Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin.

FTXP-M Datenblatt 2020-2021 | Daikin behält sich das Recht von Modellwechslern vor.